

**NOUVELLES OPTIONS POUR LE PRÉCADRE D'HABILLAGE MONOBLOC
PRECWOOD 1400 VERSION STANDARD
CHOIX MAXIMISÉS, CÔÛTS ET TEMPS DE FABRICATION MINIMISÉS**

www.louineau.com

L'esprit novateur est inscrit dans l'ADN de LOUINEAU, spécialiste des systèmes de fixation et d'habillage pour menuiseries et façades depuis plus de 40 ans. En témoignent les salons auxquels il participe, notamment le Forum International Bois Construction où chaque année depuis 3 ans il y dévoile des nouveautés. Cette édition ne déroge pas à la règle ! Fort de son succès sur le marché de la construction en ossature bois (COB), le Précadre d'habillage monobloc PrecWood 1400 version standard, lancé en 2022, s'enrichit de **trois nouvelles options** :

- « 3 côtés » pour l'encadrement de porte,
- réservation en traverse haute avec sous face démontable pour l'intégration d'un coffre de volet roulant,
- différentes traverses basses selon le cas de montage (avec ou sans fixation, avec ou sans retour de menuiserie).



Crédit photo LOUINEAU

Plus besoin de passer par la conception sur-mesure pour ces trois options ! Le **choix des professionnels est démultiplié** et les **coûts de fabrication optimisés**. Il leur suffit de sélectionner ces options directement sur le [site mesdevis.louineau.com](http://site.mesdevis.louineau.com) pour **obtenir un chiffrage automatique et passer commande en quelques clics**. Une autonomie gage de gain de temps. En incluant ces nouvelles possibilités à la version standard du Précadre d'habillage monobloc PrecWood 1400, LOUINEAU entend poursuivre ainsi la **démocratisation de cette solution exclusive, seule certifiée CTB Composants et Systèmes Bois par le FCBA***.

Le Précadre PrecWood 1400 version standard peut être mis en œuvre sur tous les bâtiments en structure bois quel que soit le type de finition de façade : enduit, cassette zinc, bardage bois, brique... Il passera en sur-mesure, avec chiffrage par le bureau d'études LOUINEAU, si le client souhaite une autre forme et des options complémentaires (brise-soleil...).

PERFORMANCES IDENTIQUES À LA VERSION SUR-MESURE

Tout comme le modèle sur-mesure, le Précadre d'habillage en acier galvanisé (PrecWood 1400) version standard se distingue par sa **conception monobloc** et ses **soudures continues dans les angles, qui maximisent l'étanchéité en façade**. Testé à la pluie battante sur un banc d'essai AEV, il a validé une **résistance à 1400 Pa**, garantissant la continuité du plan d'étanchéité entre le pare-pluie et la menuiserie même sur les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), jusqu'à 60 m.

S'adapter à chaque chantier

Au-delà des nouvelles options du Précadre PrecWood 1400 version standard, les professionnels peuvent **spécifier une multitude d'autres paramètres prédéfinis** sur le configurateur mesdevis.louineau.com :

- modèle avec ou sans retour de bardage,
- épaisseur de tôle de 1 ou 1,5 mm,
- retour de fixation du pare-pluie de 65 ou 75 mm en fonction de la typologie du mur ossature bois,
- profondeur de bardage de 50 à 200 mm,
- couleur thermolaquée à travers toute la palette RAL,



Gain de temps assuré

Le Précadre PrecWood 1400 version standard est préfabriqué et livré prêt à poser. **Alternative performante à un habillage de fenêtre à assembler et siliconer sur le chantier, il est rapide à mettre en œuvre (environ 30 minutes) et synonyme de durabilité.**

* Catégorie Assemblages & Connexions - N° d'identification 211.

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE :

CABINET VERLEY

DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON
djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com
01 47 60 22 62 - www.cabinet-verley.com